

# Hojas de características



Controlador de estancia RCD, módulo compacto, 2 fases



Número de referencia

CD 5192 KRM TS D

## KNX Controlador de estancia RCD, módulo compacto, 2 fases

para juego de teclas 2 fases, completo, ref.: CD 502 TSA ..  
ampliable con módulo de ampliación ref.: CD 5178 TSEM  
ampliable con módulo sensor de ampliación ref.: CD 509.. TSEM

altura de montaje recomendada: 1,5 m

Uso conforme a lo previsto

- Medición y reglaje de la temperatura ambiente
- Manejo de consumidores, p. ej., conexión/desconexión de lámparas, regulación, subir/bajar persianas, valores de luminosidad, temperaturas, llamada y memorización de escenas de luz, etc.
- Montaje en caja para mecanismos según DIN 49073

## Características del producto

Todas las teclas se pueden ocupar con funciones de teclado o funciones para el control de reglaje.

- Display LC retroiluminado
- Una o dos funciones por tecla
- Se completa con un juego de teclas
- Ocho LEDs de estado, rojo, verde o azul
- Luminosidad del LED de estado y de la retroiluminación del display ajustables
- Acoplador de bus integrado
- Posible conexión con módulo de ampliación
- Sensor de temperatura ambiente integrado
- Posible conexión del sensor externo (ref.: FF 7.8)
  
- Regulación de temperatura ambiente con valor de consigna
- Incorpora dos reguladores de temperatura para poder controlar dos zonas independientes, en combinación con módulos de ampliación
- Indicación de la temperatura ambiente o la nominal (°C o °F)
- Indicación de la temperatura exterior – con sensor externo, p. ej. estación meteorológica
- Indicación de la hora; conjuntamente con un reloj patrón de KNX
- Funcionamiento por tecla o tecla basculante
- Función de bloqueo: bloqueo o modificación de todas o algunas funciones de las teclas
- Función de alarma, opcional con confirmación mediante accionamiento de cualquier tecla
  
- Los iconos funcionales del display se pueden mostrar

## Accesorios:

sonda ref.: FF 7.8