

Pos.	Menge	Leistungsbeschreibung	Preis je Einheit	Betrag
------	-------	-----------------------	------------------	--------

		<p><b>Infrarot-Schnittstelle, 3fach, solo®, UP</b></p> <p>Für Busankoppler BA/U 5.2.</p> <p>Bedienelement 3-Tasten, Multifunktion mit Farbkonzept, zum Senden von Schalt-, Tast-, Dimm-, Jalousiebefehlen und Wertobjekte und zur Speicherung sowie Abruf von Lichtszenen. Mit integrierter IR-Empfangsdiode zum Abruf der im Tastsensor gespeicherten Funktionen über IR-Handsender IRSH. Max 10 Logikkanäle (Logikgatter, Zeitverzögerung, Sequenzen etc). Logikfunktionen des Kanals sind frei wählbar. Mit den zwei farbigen LEDs pro Wippe ist ein Farbkonzept möglich. Die Farbe und Funktion der LEDs ist über ETS änderbar. Entnahmeschutz ist über Schraubbefestigung möglich. Mit Beschriftungsfeld. Um einen Diebstahlschutz zu gewährleisten, kann das Bedienelement bei Abnehmen der oberen Wippe mit Hilfe einer Schraube am Tragrings befestigt werden.</p> <p>Als Applikationen für das Anwendungsmodul stehen zur Verfügung: Eingänge: LED Ausgänge: Schalten, Dimmen, Jalousie, Wert, Taster, Lichtszenennebenstelle, Stufenschalter, Kurz-, Langbedienung, Tast Schalten, Tast Dimmen, Tast Jalousie, Tast Wertsender, Tast Stufenschalter, Tast Mehrfachfunktionen (max. 5 Kanäle), Tast Wertsender 2Objekte, Lichtszenenaktor, Sequenzaktor, Treppenhauslicht, Verzögerung, Preset, Telegramm zyklisch, Blinken, Logik (AND, OR, XOR, XNOR, NAND, NOR), TOR, Min-, Maxwertgeber, Sollwert / Hysterese, PWM-Umsetzer, Priorität</p> <p>Anschluss 10-polige Steckerleiste</p> <p>Abmessungen (H x B) 63 x 63 mm</p> <p>Schutzart: IP 20, EN 60529</p> <p>Temperaturbereich: -5° C - 45° C</p> <p>Design solo®, studioweiß</p> <p>Hersteller ABB STOTZ-KONTAKT</p> <p><b>Typ SBI/U 3.1.1</b></p> <p>Material: ..... Lohn: .....</p>	Übertrag:	
--	--	---	-----------	--

		SBIU_311_AT_DE_V2-0 2CDC 511 151 D0101	Übertrag:	
--	--	---	-----------	--

SBI/U 3.1.1

SBI/U 3.1.1