

| Pos. | Menge | Leistungsbeschreibung | Preis je Einheit | Betrag |
|------|-------|-----------------------|------------------|--------|
|------|-------|-----------------------|------------------|--------|

| | | | | |
|--|--|---|-----------|--|
| | | <p>Lüfter-Aktor, 2fach, 6A, REG</p> <p>Der Lüfter-Aktor schaltet durch potenzialfreie Kontakte, gesteuert über KNX, unabhängig voneinander zwei 1 bis 3-stufigen Lüfter.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Schalten von zwei mehrstufigen ohmschen, induktiven oder kapazitiven Lasten - Kontakte pro Lüfteranschluss mit gemeinsamen Fußpunkt - Zweiter Lüfteranschluss alternativ als 3 Schaltausgänge - Zwei zusätzlicher potentialfreie Schaltausgänge - Stufen- oder Wechselschaltung parametrierbar - Lüfterstufe direkt wählen - Lüfterstufe erhöhen und verringern - Lüfterstufe über bis zu 2 Stellgrößen ansteuern - Auswahl der Stellgröße durch Umschaltung oder Maximalauswahl - Schwellwert mit Hysterese für Lüfterstufen - Zwangsführung - Begrenzung - Auswahl der Lüfterstufe bei Busspannungsausfall - Auswahl der Lüfterstufe bei Busspannungswiederkehr - Anlaufverhalten parametrierbar - Umschaltpause zwischen den Lüfterstufen parametrierbar - Lüfternachlauf in jeder Stufe einzeln parametrierbar - Stellgrößen-Überwachung parametrierbar - Schaltausgänge als Schließer / Öffner parametrierbar - Schaltausgänge mit Treppenlichtfunktion - Statusrückmeldung - Verhalten der Ausgänge bei Busspannungsausfall parametrierbar - Verhalten der Ausgänge bei Busspannungswiederkehr parametrierbar - Sendeverzögerung nach Busspannungswiederkehr - In Betrieb Objekt (zyklische Lebenssignal) <p>Ausgänge: 8 (2x 3 + 2x 1) Nennstrom pro Ausgang: 6 AX (250 / 440 V AC) Maximale Verlustleistung Gerät: 2 W Schaltvermögen - Nach DIN EN 60 947-4-1: 6 A / AC3 - Nach DIN EN 60 669: 6 AX - Max.kapazitive Last: 140 µF - Max. Einschaltspitzenstrom (150 µs): 400 A</p> <p>Anschluss: Schraubklemmen mit Kombikopfschraube Laststromkreis: Für Leitungen 0,2 bis 6 mm² KNX: schraubenlose Busanschlussklemme Schutzart: IP 20, EN 60 529 Montage: auf Tragschiene 35 mm, DIN EN 60 715 Einbaulage: beliebig Breite: 6 TE (108 mm)</p> <p>Liefern montieren inkl. Zubehör: Inbetriebnahme:</p> <p>Hersteller: ABB STOTZ-KONTAKT Fabrikat wie: FCL/S 2.6.1.1 oder gleichwertig</p> <p>Menge:</p> | Übertrag: | |
|--|--|---|-----------|--|

| | | | | |
|--|--|--|-----------|--|
| | | FCLS_2611_AT_DE_V2-0 2CDC 508 133 D0101 | Übertrag: | |
|--|--|--|-----------|--|