

AP-Touch Panel PC 15" und 19"

Die Aufputz Panel PC's zeichnen sich durch minimale Aufbauhöhe (ultra slim) und einfache Montage aus. Eine optionale Wandhalterung (VESA) ermöglicht die schnelle Installation auf der Wand. Durch den schlanken Rahmen in Edelstahl wirkt der Panel PC wie ein LCD-TV (flat screen). Die vorinstallierte Software (HomeInformationTerminal) macht diese Panels zum zentralen Informationspunkt in ihrem Hause. Die Panel PC's sind mit Windows XP embedded auf 4 GB MB Flash Card ausgestattet und sofort lauffähig.

15 und 19 Zoll:



- Intel Celeron M 1 GHz, 512 MB RAM
- Bildschirmgrößen 15" u.19" TFT LCD
- Schlanker Rahmen aus Edelstahl
- Lüfterlos
- Touch Screen
- Integrierte Lautsprecher
- Extrem dünn, nur 60 mm Tiefe
- HomeInformationTerminal

Ansichten:





Technische Daten:

Type	15	19
Motherboard	B78	
CPU Supports	Intel Celeron M 1.3 / 1.5GHz / Pentium M 1.8GHz	
Chipsatz	Intel 852GM and ICH4 FSB 400MHz	
Systemspeicher	2x DDR SO-DIMM slot, up to 2GB	
Grafikspeicher	Share system memory 8 ~ 64MB	
BIOS	AWARD BIOS	
Schnittstellen	1 x Mini-PCI, 2 x USB 2.0	
LCD / Touch Panel		
LCD Größen	15" TFT LCD	19" TFT LCD
Helligkeit	350nits	300nits
Maximale Auflösung	1024 x 768	1280 x 1024
Touch Screen Technologie	Resistive touch / Intelligent SAW touch / IR touch	
Storage		
HDD	2.5" Slim HDD bay	
Flash Speicher	Optionale Compact Flash Karte (ohne HDD)	
Externe I/O Schnittstellen		
USB 2.0	4 x USB Type A	
Serial / COM	RJ-45 (COM1 standard RS-232; COM2 RS-232/422/485 selectable by jumper; COM3 & COM4 pin 9 with 5V or 12V power by jumper)	
Parallel	1 x DB 25F	
LAN (10/100)	1 x RJ-45	
Cash Drawer	1 x RJ-11 (12V or 24V)	
DC Jack	1 x Latch type	
Audio Jack	1 x line-out, 1 x line-in	
2nd VGA	1 x DB 15F	
Audio Lautsprecher	2 x 3W Lautsprecher	
Power Adapter	DC 19V / 90W	
Umgebungsbedingungen		
EMC & Safety	FCC Class A, CD, LVD	
Temperatur Betrieb	0°C ~ 40°C	
Temperatur Lagerung	-20°C ~ 60°C	
Feuchtigkeit Betrieb	5% -95% RH nicht-kondensierend	
Feuchtigkeit Lagerung	5% -95% RH nicht-kondensierend	
Staub / Wasserfestigkeit	NEMA 4 / IP65	
Abmessungen	385,9x307.4 x 60 mm	449.2x374.2 x 60 mm
Gewicht	5,8 Kg	9 Kg
Montage	100mm x 100mm Standard VESA / Panel mount	
Unterstützte Betriebssysteme	Windows XP embedded	