



Raumaussensensor mit Kartenleser quadratisch 86 x 86 mm Konfigurierbares Gerät

Funktionen im Überblick

- · Bestellung nur in Verbindung mit der Design ID möglich.
- Die Konfiguration von Symbolen und/oder Texten erfolgt über ein Web-Konfigurationstool: tacteo-configurator.my.busch-jaeger.de
- Frei programmierbare Funktion "Do not disturb", "Bell" und "Make up room".
- · Zum lesen von mifare RF-Karten.
- Tasterfunktion: Schalten / Dimmen / Jalousie /Wert senden / Lichtszenen u.a.
- Unterstützung der KNX-Funktionen durch innovatives Farbkonzept (gelb=Beleuchtung, blau=Jalousie, orange=RTR, magenta=Szene und weiß=neutral/keine Funktionszuordnung) oder Standardbeleuchtung rot/grün.
- Mit integriertem KNX-Busankoppler.
- Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme.
- · Anzahl Busteilnehmer: 1 mit separater 24V Zusatzspannungsversorgung
- Bedienelemente: frei programmierbare Touchflächen
- · Anzeigeelemente: LED zur Anzeige des Schaltzustandes
- Schutzart Gerät: IP 20
- Temperaturbereich Gerät: -5 °C 45 °C
- · Lagertemperaturbereich: -20 °C 70 °C
- Transporttemperaturbereich: -25 °C 70 °C
- Maße (H x B x T): 86 mm x 86 mm
- · Diese individuell produzierten Geräte sind vom Umtausch ausgeschlossen.
- Abbildung zeigt konfiguriertes Gerät.
- Bestellung nur in Verbindung mit der angegebenen Design ID oder der generierten Design ID aus dem Konfigurator möglich.
- Bei Bedarf entnehmen Sie bitte Software und Beschreibung dem aktuellen Online-Katalog.
- Montage erfolgt in handelsüblichen Standard UP-Gerätedosen, z.B. nach DIN49073, Teil1.
- · Lieferzeit ca. 10 Werktage nach Bestelleingang.
- Artikel auch als Standard Gerät mit Standard-ICON mit der Design ID F5XVP55P (Weißglas-811) oder ID F5XVP55N (glas schwarz-825) erhältlich.

Bestelldaten

 Artikel-Nr:
 TLM/U.1.11-CG

 Bestell-Nr:
 2CKA006300A1570

 EAN:
 4011395231074

Preisgruppe: 4

Preis: 264,00 EUR zzgl. MwSt.
Infoblatt » Download PDF

Downloads

Zertifikate

» ROHS-Produktdeklaration