



Analogeingang 4-fach

Funktionen im Überblick

- Der Analogeingang ermöglicht die Erfassung und Verarbeitung von vier analogen Eingangssignalen.
- Diese sind u.a. 0 - 1 V, 0 - 5 V, 0 - 10 V, 0 - 20 mA, 4 - 20 mA, 0 - 1000 Ohm, PT100, potentialfreier Kontakt, KT, KTY und benutzerdefiniert.
- Ein Netzteil zur Versorgung der Sensoren mit 24 V DC-Spannung ist integriert.
- Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
- Nennfrequenz: 50 Hz / 60 Hz
- Schutzart Gerät: IP 20
- Temperaturbereich Gerät: -5 °C - 45 °C
- Lagertemperaturbereich: -25 °C - 55 °C
- Transporttemperaturbereich: -25 °C - 70 °C
- Maße (H x B x T): 90 mm x 72 mm x 64 mm
- Teilungseinheit: 4
- Einbautiefe: 68 mm

Bestelldaten

Artikel-Nr:	6190/51-101
Bestell-Nr:	2CKA006190A0046
EAN:	4011395193594
Preisgruppe:	44
Preis:	256,00 EUR zzgl. MwSt.
Infoblatt	» Download PDF

Downloads

Bedienungsanleitung
 » [DE, EN, ES, FR, NL, PL, RU](#)

Technisches Handbuch
 » [DE](#)

Zertifikate
 » [EU-Konformitätserklärung](#)
 » [ROHS-Produktdeklaration](#)

Software
 » [ETS3 Applikation , V 1.2, 24.05.2017](#)
 » [Zusatzsoftware :i-bus Tool , V 1.9.37.0, 25.02.2019](#)