



# Jalousieaktor, 6 A mit "Vor-Ort-Bedienung" 4- fach

## Funktionen im Überblick

- 230 V~, 50 Hz, 4 x 6 A
- Zum Steuern von 4 unabhängigen Jalousiegruppen.
- Nennspannung: 230 V~, +10 % / -15 %
- Nennfrequenz: 50 Hz / 60 Hz
- Ausgänge: 4 Umschalter
- Lastart: AC1/AC3
- Nennstrom: 6 A
- Schutzart Gerät: IP 20
- Temperaturbereich Gerät: -5 °C - 45 °C
- Lagertemperaturbereich: -25 °C - 55 °C
- Transporttemperaturbereich: -25 °C - 70 °C
- Maße (H x B x T): 90 mm x 72 mm x 64 mm
- Teilungseinheit: 4
- Einbautiefe: 68 mm
- ETS-Programmierung nur ab ETS 3f.
- Auch als Binärausgang nutzbar (pro Ausgang ein Kanal).

## Bestelldaten

<b>Artikel-Nr:</b>	6196/42-102
<b>Bestell-Nr:</b>	2CKA006151A0220
<b>EAN:</b>	4011395132425
<b>Preisgruppe:</b>	44
<b>Preis:</b>	306,00 EUR zzgl. MwSt.
<b>Infoblatt</b>	» <a href="#">Download PDF</a>

## Downloads

### Bedienungsanleitung

» [DE](#)

### Technisches Handbuch

» [Technisches Handbuch](#)

### Zertifikate

» [EU-Konformitätserklärung](#)

### Software

- » [ETS4/ETS5 Applikation , V 1.4, 24.07.2017](#)
- » [ETS3 Applikation , V 1.4, 24.07.2017](#)
- » [Zusatzsoftware :i-bus Tool , V 1.9.37.0, 25.02.2019](#)