



Jalousieaktor, 24 V, 6 A 4-fach

Funktionen im Überblick

- 24 V DC, 4 x 6 A
- Zum Steuern von 4 unabhängigen Jalousiegruppen.
- Nennspannung: 24 V
- Ausgänge: 4 Umschalter
- Nennstrom: 6 A
- Schutzart Gerät: IP 20
- Temperaturbereich Gerät: -5 °C - 45 °C
- Lagertemperaturbereich: -25 °C - 55 °C
- Transporttemperaturbereich: -25 °C - 70 °C
- Maße (H x B x T): 90 mm x 72 mm x 64 mm
- Teilungseinheit: 4
- Einbautiefe: 68 mm
- ETS-Programmierung nur ab ETS 3f.
- Auch als Binärausgang nutzbar (pro Ausgang ein Kanal).

Bestelldaten

Artikel-Nr:	6196/41-102
Bestell-Nr:	2CKA006151A0222
EAN:	4011395132449
Preisgruppe:	44
Preis:	304,00 EUR zzgl. MwSt.
Infoblatt	» Download PDF

Downloads

Bedienungsanleitung

» [DE](#)

Technisches Handbuch

» [Technisches Handbuch](#)

Zertifikate

» [EU-Konformitätserklärung](#)

Software

- » [ETS4/ETS5 Applikation](#) , V 1.4, 24.07.2017
- » [ETS3 Applikation](#) , V 1.4, 24.07.2017
- » [Zusatzsoftware :i-bus Tool](#) , V 1.9.37.0, 25.02.2019