

Rolladenaktor, 6 A 8-fach



Funktionen im Überblick

- 230 V~, 50 Hz, 4 x 6 A
- Zum Steuern von 8 unabhängigen Rolladengruppen.
- Nennspannung: 230 V~, +10 % / -15 %
- Nennfrequenz: 50 Hz / 60 Hz
- Ausgänge: 8 Umschalter
- Lastart: AC1/AC3
- Nennstrom: 6 A
- Schutzart Gerät: IP 20
- Temperaturbereich Gerät: -5 °C - 45 °C
- Lagertemperaturbereich: -25 °C - 55 °C
- Transporttemperaturbereich: -25 °C - 70 °C
- Maße (H x B x T): 90 mm x 144 mm x 64 mm
- Teilungseinheit: 8
- Einbautiefe: 68 mm
- Gerät besitzt einen geringeren Funktionsumfang gegenüber den Jalousieaktoren.

Bestelldaten

Artikel-Nr:	6196/83-102
Bestell-Nr:	2CKA006151A0224
EAN:	4011395132463
Preisgruppe:	44
Preis:	404,00 EUR zzgl. MwSt.
Infoblatt	» Download PDF

Downloads

Bedienungsanleitung

» [INT](#)

Technisches Handbuch

» [Technisches Handbuch](#)

Zertifikate

» [EU-Konformitätserklärung](#)

Software

- » [ETS4/ETS5 Applikation , V 1.4, 24.07.2017](#)
- » [ETS3 Applikation , V 1.4, 24.07.2017](#)
- » [Zusatzsoftware :i-bus Tool , V 1.9.37.0, 25.02.2019](#)