



Binäreingang, Kontaktabfrage 4-fach

Funktionen im Überblick

- Kontaktabfrage für 4 potenzialfreie Kontakte.
- Das Gerät stellt die Abfragespannung selbst zur Verfügung.
- Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme.
- Bedienelemente: LED rot
- Anzeigeelemente: 4 LEDs gelb
- Schutzart Gerät: IP 20
- Temperaturbereich Gerät: -5 °C - 45 °C
- Lagertemperaturbereich: -25 °C - 55 °C
- Transporttemperaturbereich: -25 °C - 70 °C
- Maße (H x B x T): 90 mm x 36 mm x 64 mm
- Teilungseinheit: 2
- Bei Bedarf entnehmen Sie bitte Software und Beschreibung dem aktuellen Online-Katalog.
- 1 TE $\hat{=}$ 18 mm.

Bestelldaten

Artikel-Nr:	6188/15-101
Bestell-Nr:	2CKA006156A0066
EAN:	4011395132562
Preisgruppe:	44
Preis:	217,00 EUR zzgl. MwSt.
Infoblatt	» Download PDF

Downloads

Bedienungsanleitung

»

Technisches Handbuch

» [Technisches Handbuch](#)

Zertifikate

» [EU-Konformitätserklärung](#)

Software

» [ETS3 Applikation , V 1.3, 13.12.2012](#)

Maßbild

