



Binäreingang, Kontaktabfrage 8-fach

Funktionen im Überblick

- Kontaktabfrage für 8 potenzialfreie Kontakte.
- Das Gerät stellt die Abfragespannung selbst zur Verfügung.
- Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme.
- Bedienelemente: LED rot
- Anzeigeelemente: 8 LEDs gelb
- Schutzart Gerät: IP 20
- Temperaturbereich Gerät: -5 °C - 45 °C
- Lagertemperaturbereich: -25 °C - 55 °C
- Transporttemperaturbereich: -25 °C - 70 °C
- Maße (H x B x T): 90 mm x 72 mm x 64 mm
- Teilungseinheit: 4
- Bei Bedarf entnehmen Sie bitte Software und Beschreibung dem aktuellen Online-Katalog.
- 1 TE $\hat{=}$ 18 mm.

Bestelldaten

| | |
|---------------------|------------------------|
| Artikel-Nr.: | 6188/18-101 |
| Bestell-Nr.: | 2CKA006156A0067 |
| EAN: | 4011395132579 |
| Preisgruppe: | 44 |
| Preis: | 336,00 EUR zzgl. MwSt. |
| Infoblatt | » Download PDF |

Downloads

Bedienungsanleitung

»

Technisches Handbuch

» [Technisches Handbuch](#)

Zertifikate

» [EU-Konformitätserklärung](#)

Software

» [ETS3 Applikation , V 1.3, 13.12.2012](#)

Maßbild

