

Artikeldatenblatt

Tastsensor-Erweiterungsmodul



Artikel-Nr.

CD 5091 TSEM

Tastsensor-Erweiterungsmodul

inklusive transparenter Abdeckung Art.-Nr.: CD 50 NA
erweitert ein KNX Tastsensor-Modul Universal (Art.-Nr.: CD 509.. TSM) und ein
Stetigregler-Modul (Art.-Nr.: CD 5178 TSM) um einen 1-4fach Tastsensor Universal

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

- Bedienen von Verbrauchern, z.B. Licht ein/aus, Dimmen, Jalousien auf/ab, Helligkeitswerte, Temperaturen, Abrufen und Abspeichern von Lichtszenen etc.
- Montage in Gerätedose mit Abmessungen nach DIN 49073

Produkteigenschaften

- Eine oder zwei Funktionen pro Taste
- Komplettierung mit Tastensatz
- Beleuchtbares Beschriftungsfeld
- Eine Status-LED pro Taste – rot, grün oder blau einstellbar
- Eine Betriebs-LED als Orientierungslicht sowie zur Anzeige des Programmierzustands – rot, grün oder blau einstellbar
- Helligkeit von Status-LEDs, Betriebs-LED und Beschriftungsfeld einstellbar; im Betrieb umschaltbar, z.B. während der Nachtstunden
- Messung der Raumtemperatur
- Nebenstelle für Raumtemperaturregler
- Sperrfunktion: Sperren oder Funktionsumschaltung aller oder einzelner Tastenfunktionen
- Alarmfunktion, optional mit Quittierung durch Betätigung mit beliebiger Taste
- Energiesparmodus
- Inklusive transparentem Tastensatz zur Bedienung auf Baustelle ohne Designtasten

Ersatzteil:

Transparente Abdeckung Art.-Nr.: CD 50 NA

Zubehör:

Abdeckung in Tastenfarbe Art.-Nr.: CD 50 NA W, CD 50 NA WW, CD 50 NA GR, CD 50 NA LG, CD 50 NA SW

Technische Daten

Leitungslänge: max. 30 m
Leitungstyp: J-Y(St)Y 2 x 2 x 0,8 mm

Ausführung:

1fach