

KNX RF Funk-Wandsender-Modul 2fach



Artikel-Nr.

A 5072 RF TSM

KNX RF Funk-Wandsender-Modul 2fach

inklusive transparente Abdeckung Art.-Nr.: A 50 NA
für Tastensatz 2fach, komplett, Art.-Nr.: A 502 TSA ..
Projektierung und Inbetriebnahme mit ETS5 oder neuer.
ETS-Produktfamilie Taster
Produkttyp Taster 2fach
2 grüne LEDs: Aktorstatus
1 rote LED: Übertragungsstatus

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

- Funkgebundenes Bedienen von Verbrauchern, z. B. Licht ein/aus, Dimmen, Jalousien auf/ab, Helligkeitswerte, Abrufen und Abspeichern von Lichtszenen
- Betrieb in leitungsgebundenen KNX-Anlagen über Medienkoppler (Art.-Nr.: MK 100 RF)
- Montage auf Gerätedose nach DIN 49073, Schraubbefestigung auf Wände oder Klebmontage auf glatte Flächen (Glasscheiben)

Produkteigenschaften

- Tastsensor-Funktionen Schalten, Dimmen, Jalousiesteuerung, Wertgeber, Szenenaufruf etc.
- Tastenpaare für Tast- oder Wippenfunktion
- Statusanzeige mit LED
- Integrierter Temperaturfühler
- Batteriebetriebenes Gerät (Batteriefach von vorne zugänglich)

Ersatzteil:

Transparente Abdeckung Art.-Nr.: A 50 NA

Zubehör:

Abdeckung in Tastenfarbe Art.-Nr.: A 50 NA W, A 50 NA WW, A 50 NA SW, A 50 NA AL, A 50 NA CH, A 50 NA MO

Technische Daten

| | |
|----------------------|---------------------------------------|
| Nennspannung: | DC 3 V |
| Batterietyp: | 1 x Lithium CR 2450 (im Lieferumfang) |
| Umgebungstemperatur: | -5 ... +45 °C |
| Funkfrequenz: | 868,0 ... 868,6 MHz |

| | |
|------------------------------|------------|
| Sendeleistung: | max. 20 mW |
| Sendereichweite im Freifeld: | typ. 100 m |