

## KNX RF Funk-Wandsender-Modul 4fach



Artikel-Nr.

A 5074 RF TSM

### KNX RF Funk-Wandsender-Modul 4fach

inklusive transparente Abdeckung Art.-Nr.: A 50 NA  
für Tastensatz 4fach, komplett, Art.-Nr.: A 504 TSA ..  
Projektierung und Inbetriebnahme mit ETS5 oder neuer.  
ETS-Produktfamilie Taster  
Produkttyp Taster 4fach  
4 grüne LEDs: Aktorstatus  
1 rote LED: Übertragungsstatus

### Bestimmungsgemäßer Gebrauch

- Funkgebundenes Bedienen von Verbrauchern, z. B. Licht ein/aus, Dimmen, Jalousien auf/ab, Helligkeitswerte, Abrufen und Abspeichern von Lichtszenen
- Betrieb in leitungsgebundenen KNX-Anlagen über Medienkoppler (Art.-Nr.: MK 100 RF)
- Montage auf Gerätedose nach DIN 49073, Schraubbefestigung auf Wände oder Klebmontage auf glatte Flächen (Glasscheiben)

### Produkteigenschaften

- Tastsensor-Funktionen Schalten, Dimmen, Jalousiesteuerung, Wertgeber, Szenenaufruf etc.
- Tastenpaare für Tast- oder Wippenfunktion
- Statusanzeige mit LED
- Integrierter Temperaturfühler
- Batteriebetriebenes Gerät (Batteriefach von vorne zugänglich)

### Ersatzteil:

Transparente Abdeckung Art.-Nr.: A 50 NA

### Zubehör:

Abdeckung in Tastenfarbe Art.-Nr.: A 50 NA W, A 50 NA WW, A 50 NA SW, A 50 NA AL, A 50 NA CH, A 50 NA MO

### Technische Daten

Nennspannung:	DC 3 V
Batterietyp:	1 x Lithium CR 2450 (im Lieferumfang)
Umgebungstemperatur:	-5 ... +45 °C
Funkfrequenz:	868,0 ... 868,6 MHz

Sendeleistung:	max. 20 mW
Sendereichweite im Freifeld:	typ. 100 m