

## KNX RF Funk-Wandsender-Modul 2fach



Artikel-Nr.

CD 5072 RF TSM

### KNX RF Funk-Wandsender-Modul 2fach

inklusive transparente Abdeckung Art.-Nr.: CD 50 NA  
für Tastensatz 2fach, komplett, Art.-Nr.: CD 502 TSA ..  
Projektierung und Inbetriebnahme mit ETS5 oder neuer.  
ETS-Produktfamilie Taster  
Produkttyp Taster 2fach  
2 grüne LEDs: Aktorstatus  
1 rote LED: Übertragungsstatus

### Bestimmungsgemäßer Gebrauch

- Funkgebundenes Bedienen von Verbrauchern, z. B. Licht ein/aus, Dimmen, Jalousien auf/ab, Helligkeitswerte, Abrufen und Abspeichern von Lichtszenen
- Betrieb in leitungsgebundenen KNX-Anlagen über Medienkoppler (Art.-Nr.: MK 100 RF)
- Montage auf Gerätedose nach DIN 49073, Schraubbefestigung auf Wände oder Klebmontage auf glatte Flächen (Glasscheiben)

### Produkteigenschaften

- Tastsensor-Funktionen Schalten, Dimmen, Jalousiesteuerung, Wertgeber, Szenenaufruf etc.
- Tastenpaare für Tast- oder Wippenfunktion
- Statusanzeige mit LED
- Integrierter Temperaturfühler
- Batteriebetriebenes Gerät (Batteriefach von vorne zugänglich)

### Ersatzteil:

Transparente Abdeckung Art.-Nr.: CD 50 NA

### Zubehör:

Abdeckung in Tastenfarbe Art.-Nr.: CD 50 NA W, CD 50 NA WW, CD 50 NA GR, CD 50 NA LG, CD 50 NA SW

### Technische Daten

|                      |                                       |
|----------------------|---------------------------------------|
| Nennspannung:        | DC 3 V                                |
| Batterietyp:         | 1 x Lithium CR 2450 (im Lieferumfang) |
| Umgebungstemperatur: | -5 ... +45 °C                         |
| Funkfrequenz:        | 868,0 ... 868,6 MHz                   |

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| Sendeleistung:               | max. 20 mW |
| Sendereichweite im Freifeld: | typ. 100 m |