

KNX RF Funk-Wandsender-Modul 1 fach



Artikel-Nr.

LS 5071 RF TSM

KNX RF Funk-Wandsender-Modul 1fach

inklusive transparente Abdeckung Art.-Nr.: LS 50 NA
für Tastensatz 1fach, komplett, Art.-Nr.: ..501 TSA .. in der Serie LS
Nicht mit Rahmen aus dem FD-design kombinierbar.
Projektierung und Inbetriebnahme mit ETS5 oder neuer.
ETS-Produktfamilie Taster
Produkttyp Taster 1fach
1 grüne LED: Aktorstatus
1 rote LED: Übertragungsstatus

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

- Funkgebundenes Bedienen von Verbrauchern, z. B. Licht ein/aus, Dimmen, Jalousien auf/ab, Helligkeitswerte, Abrufen und Abspeichern von Lichtszenen
- Betrieb in leitungsgebundenen KNX-Anlagen über Medienkoppler (Art.-Nr.: MK 100 RF)
- Montage auf Gerätedose nach DIN 49073, Schraubbefestigung auf Wände oder Klebmontage auf glatte Flächen (Glasscheiben)

Produkteigenschaften

- Tastsensor-Funktionen Schalten, Dimmen, Jalousiesteuerung, Wertgeber, Szenenaufruf etc.
- Tastenpaare für Tast- oder Wippenfunktion
- Statusanzeige mit LED
- Integrierter Temperaturfühler
- Batteriebetriebenes Gerät (Batteriefach von vorne zugänglich)

Ersatzteil:

Transparente Abdeckung Art.-Nr.: LS 50 NA

Zubehör:

Abdeckung in Tastenfarbe Art.-Nr.: LS 50 NA W, LS 50 NA WW, LS 50 NA LG,
LS 50 NA SW, AL 50 NA-L, ES 50 NA-L, AL 50 NA AN-L, AL 50 NA D-L, ME 50 NA C-L,
ME 50 NA AT-L

Technische Daten

Nennspannung: DC 3 V
Batterietyp: 1 x Lithium CR 2450 (im Lieferumfang)

Umgebungstemperatur:	-5 ... +45 °C
Funkfrequenz:	868,0 ... 868,6 MHz
Sendeleistung:	max. 20 mW
Sendereichweite im Freifeld:	typ. 100 m