

## Smart Control 10,1''



Artikel-Nr.

SC 10

### Smart Control 10,1''

#### Format 16:9

für den Wandeinbau, kapazitiver Touchscreen  
lüfterlos, ohne mechanisch bewegliche Teile

- Türsprechfunktion nur in Verbindung mit dem Smart Gateway SG 650-.. von Siedle
- KNX-Visualisierung in Verbindung mit Facility Pilot Server (Art.-Nr.: FAPV-SERVER-REG)
- KNX-Visualisierung in Verbindung mit Smart Visu Server (Art.-Nr.: SV-SERVER)
- iHaus-Server-App vorinstalliert; iHaus-KNX-Anbindung ausschließlich über IP-Router (Art.-Nr.: IPR 200 REG) oder IP-Schnittstelle (Art.-Nr.: IPS 200 REG)
- eNet-Visualisierung in Verbindung mit eNet Server REG (Art.-Nr.: ENET-SERVER)
- eNet-Visualisierung in Verbindung mit eNet Funk-Gateway IP (Art.-Nr.: FM-GATE-IP)
- Wetterseite vorinstalliert

**Vor Inbetriebnahme Firmware-Update durchführen.**

**Release-Notes beachten.**

#### Zubehör:

UP-Einbaugehäuse Art.-Nr.: SC 10 EBG

Netzteil Art.-Nr.: NT 2415 REG VDC

#### Technische Daten

Bildschirmgröße (B x H):	223 x 125 mm
Bildschirmdiagonale:	256 mm / 10,1''
Auflösung:	WSVGA (1024 x 600), LED-Backlight-Display
Rahmenmaße (B x H):	333 x 200 mm
Leistungsaufnahme:	max. 15 W
Versorgung:	PoE+ nach IEEE 802.3at, mit Cat5e/Cat6-Kabel, Länge max. 100 m oder DC 12 ... 32 V über externes Netzteil (Art.-Nr. NT 2415 REG VDC, nicht im Lieferumfang)
Betriebssystem:	Android 4.2
Prozessor:	Cortex-A9
Arbeitsspeicher:	2 GB
Massenspeicher:	8 GB Flash (freier Speicherplatz hängt vom Betriebssystem ab)
Steckplatz für Speicherkarte:	microSD
Lautsprecher:	integriert
Mikrofon:	integriert
USB-Anschlüsse:	2 x USB 2.0 1 x Mini-USB OTG (von vorne zugänglich)
LAN-Anschlüsse:	1 x 10/100 Mbit/s
Umgebungstemperatur:	0 ... +30 °C

#### Ausführung:

25,6 cm – 10,1''