

MDT Objektserver VisuControl Easy, Reiheneinbaugerät

Ausführungen		
VC-EASY.01	Objektserver mit iPhone/iPad APP	2TE Reiheneinbaugerät

Der VisuControl Easy Objektserver dient zur Visualisierung der aktuellen Gebäudezustände und zur interaktiven Steuerung von Gebädefunktionen. Die Darstellung erfolgt ausschließlich über iPhone oder iPad mit der kostenlosen **VisuControl für KNX** App. Gleichzeitig können bis zu 10 iPhones/iPads eine Verbindung mit dem Objektserver herstellen. Zusätzlich verfügt die App über eine Demofunktion zur Präsentationszwecken ohne einen verbundenen Objektserver.

Die Visualisierung kann individuell in Räume, Zonen oder Gruppen eingeteilt werden. Innerhalb der eingeteilten Bereiche können maximal 250 Datenpunkte verknüpft werden (50 Funktionen mit jeweils bis zu 5 Datenpunkten). Im Anschluß an die Parametrierung wird die graphische Oberfläche automatisch erzeugt.

Der Objektserver kann zusätzlich auch als IP Interface für die ETS verwendet werden.

Die Spannungsversorgung erfolgt wahlweise über ein externes Netzteil oder Power over Ethernet (PoE).

Der MDT Objektserver ist zur festen Installation auf einer Hutprofilschiene in Starkstromverteilungen vorgesehen. Die Montage muss in trockenen Innenräumen erfolgen.

Zur Inbetriebnahme und Projektierung des MDT Objektserver benötigen Sie die ETS4. Die Produktdatenbank finden Sie auf unserer Internetseite unter www.mdt.de/Downloads.html

VC-EASY.01



- Produktion in Engelskirchen, zertifiziert nach ISO 9001
- VisuControl for KNX App (mit Demofunktion) im App Store erhältlich
- Visualisierung und Schalten von Licht, Jalousien, Dimmern
- Schnelle Inbetriebnahme mit ETS
- Verwendung als IP Interface möglich
- Graphische Oberfläche wird automatisch erzeugt
- Individuelle Einteilung in Räume, Zonen oder Gruppen
- Bis zu 50 Funktionen visualisierbar
- Externe Spannungsversorgung oder PoE erforderlich
- 2TE Reiheneinbaugerät für 35mm Hutschiene
- Integrierter Busankoppler
- 3 Jahre Produktgarantie

Technical Daten	VC-EASY.01	
Schnittstelle	KNX/Ethernet	
Max. Anzahl Datenpunkte	250	
Max. Kabelquerschnitt		
Schraubklemme	0,5 - 4,0mm ² eindrätig 0,5 - 2,5mm ² feindrätig	
KNX Busklemme	0,8mm Ø, Massivleiter	
Versorgungsspannung	12-24VAC / 12-30VDC / PoE	
Leistungsaufnahme	< 0,8W	
Umgebungstemperatur	0 bis + 45°C	
Schutzart	IP 20	
Abmessungen REG (Teilungseinheiten)	2TE	

Anschlussbeispiel VC-EASY.01

