

Dämmerungsschalter

Light Sensor Dual

V3 KNX - Aufputz eckig
EAN 4007841 058319

STEINEL[®]
PROFESSIONAL



Twilight switch +
eco-mode



KNX



IP54



2 - 1000 lux



max 4 m



CE



5 JAHRE
HERSTELLER
GARANTIE
steinel-professional.de/garantie

Funktionsbeschreibung

Lichtmessung in Perfektion. Der Dämmerungsschalter Light Sensor Dual mit KNX-Schnittstelle misst gerichtetes und diffuses Licht und überwacht Flächen unterhalb des Sensors sowie die Raumhelligkeit. Durch Kombination der Messergebnisse reduzieren sich Fehlereinflüsse. Erhältlich jeweils in runder und eckiger Aufputz- und Unterputz-Ausführung.

Technische Daten

Ausführung	Konstantlichtregler	Grundlichtfunktion	Ja
Abmessungen (L x B x H)	95 x 95 x 42 mm	KNX-Funktionen	Lichtausgang 2x, Helligkeitswert, Konstantlichtregelung, Dämmerungsschalter
Sensortechnologie	Lichtsensor	Mit Busankopplung	Ja
Anwendung, Ort	Außenbereich, Innenbereich	Einstellungen via	ETS-Software, Fernbedienung, Bus, Smart Remote
Anwendung, Ort, Raum	Klassenzimmer, Einzelbüro, Großraumbüro, Hochregallager, Konferenzraum / Besprechungsraum, Innenbereich	Schutzart	IP54
Montageort	Wand, Decke	Variante	KNX - Aufputz eckig
Montageart	Aufputz	VPE1, EAN	4007841058319
Montagehöhe	2,00 – 4,00 m		

Zubehör

EAN 4007841 593018	Service Fernbedienung RC6 KNX
EAN 4007841 009151	Fernbedienung Smart Remote
EAN 4007841 592912	Nutzer Fernbedienung RC7 KNX

Dämmerungsschalter

Light Sensor Dual

V3 KNX - Aufputz eckig
EAN 4007841 058319

STEINEL[®]
PROFESSIONAL

Maßzeichnung

