

Dämmerungsschalter

Light Sensor Dual

V3 KNX - Unterputz rund

EAN 4007841 058340

STEINEL[®]
PROFESSIONAL



Twilight switch +
eco-mode



KNX



IP20



2 - 1000 lux



max 4 m



CE



5 JAHRE
HERSTELLER
GARANTIE
steinel-professional.de/garantie

Funktionsbeschreibung

Lichtmessung in Perfektion. Der Dämmerungsschalter Light Sensor Dual mit KNX-Schnittstelle misst gerichtetes und diffuses Licht und überwacht Flächen unterhalb des Sensors sowie die Raumhelligkeit. Durch Kombination der Messergebnisse reduzieren sich Fehlereinflüsse. Erhältlich jeweils in runder und eckiger Aufputz- und Unterputz-Ausführung.

Technische Daten

Ausführung	Konstantlichtregler
Abmessungen (Ø x H)	124 x 51 mm
Sensortechnologie	Lichtsensor
Anwendung, Ort	Außenbereich, Innenbereich
Anwendung, Ort, Raum	Klassenzimmer, Einzelbüro, Großraumbüro, Hochregallager, Konferenzraum / Besprechungsraum, Innenbereich
Montageort	Wand, Decke
Montageart	Unterputz
Montagehöhe	2,00 – 4,00 m

Grundlichtfunktion	Ja
KNX-Funktionen	Lichtausgang 2x, Helligkeitswert, Konstantlichtregelung, Dämmerungsschalter
Mit Busankopplung	Ja
Einstellungen via	ETS-Software, Fernbedienung, Bus, Smart Remote
Schutzart	IP54
Variante	KNX - Unterputz rund
VPE1, EAN	4007841058340

Zubehör

EAN 4007841 009151	Fernbedienung Smart Remote
EAN 4007841 593018	Service Fernbedienung RC6 KNX
EAN 4007841 592912	Nutzer Fernbedienung RC7 KNX

Dämmerungsschalter

Light Sensor Dual

V3 KNX - Unterputz rund
EAN 4007841 058340

STEINEL[®]
PROFESSIONAL

Maßzeichnung

