Ethernet-Netzwerk

IR-Steuersignal
IR-Steuersignal
IR-Steuersignal
IR-Steuersignal
je 230 V AC
Cinch (max. 3 m)
Coax / Optical
(bei Digitalquelle)
IP-Address Range:
244.0.0.0...255
(Multicast)
DAM Daten
244.0.0.1...4
230 V AC
DAM Steuersignal
KNX
24 V DC
KAT.5
(max. 100 m)
244.0.0.1...4 / 192.168.xxx.xxy
KAT.5
(max. 100 m)
IP-Address Range:
192.168.xxx.xxx
(Internal Network)
24 V DC
LSK 2 x 1,5
(max. 50 m)
KAT.5
(max. 50 m)
230 V AC
KAT.5
(max. 15 m)
Für Strecken > 100 m oder Sonderstrecken
100BT-Umsetzter (LWL, Telefonkabel, POF)
LSK 2 x 1,5
(max. 50 m)
230 V AC
IR
24 V DC
230 V AC
KAT.5
(max. 100 m)
Cinch (max. 3 m)
Optional (max. 10 m)
24 V DC
KAT.5
(max. 100 m)
LSK 2 x 1,5
(max. 50 m)
KAT.5
(max. 50 m)
WLAN
KAT.5
(max. 100 m)
24 V DC
Cinch (max. 3 m)
KAT.5
(max. 50 m)

Legende

... Tonquelle
... Audio Server
... PC oder Touchscreen
... Zentraleinheit DAM 6000
... Lautsprechermodul DAM LS (stereo / LineOut)
... DAM-Local-Input-Modul DAM LI
... DAM-Client DAM CL
... IR-Tastmodul DAM IR
... Kopfhörermodul DAM HP
... IR-Fernbedienung TP 6000
... Lautsprecher
... Kopfhörer
... Stereoanlage
... Mobiler MP3-Player z.B. iPod
... Mikrofon
... DAM KNX-LINK Gateway
... KNX-Taster
... Medienconverter z.B. LWL, POF, Line 21 von Rutenbeck
... Ethernet-Switch n x 100BaseT, managebar
... WLAN Access Point
... PDA
... TouchScreen Bedienpult

*) iPod ist ein eigetragenes Markenzeichen von APPLE