

Z70 v2

Versión 2.0

- Primera versión.

Versión 3.0

- Se incluye la posibilidad de control remoto a través de la aplicación Zennio Remote.
- Se reduce el tiempo de encendido de la pantalla a 30 segundos como máximo

Versión 3.1

- Nueva funcionalidad:
 - Crono-termostato
 - Salvapantallas
 - Indicadores 4 bytes
 - Indicadores de 14 bytes
 - Ordenación automática de casillas en las páginas

Versión 3.3

- Nueva funcionalidad: planificadores
- Se incluye una galería de iconos monocromo (seleccionable por parámetro)
- Permite la configuración de hasta 180 controles (antes 144) aunque sólo 144 podrán ser visibles en la pantalla.

Versión 3.4

- Nueva funcionalidad: Macros
- Se corrige una incidencia por la cual la pantalla se ralentiza hasta el punto de reiniciarse

Versión 3.5

- Corrección de una incidencia: al activarse una alarma configurada en una página con contraseña, se accede a la página directamente sin poner la contraseña.
- Corrección de una incidencia: al volver de standby se aprecia una lentitud en la pantalla que desaparece con el uso.
- Gráficas con logs en casillas de tipo indicador, permite la descarga de datos históricos vía webserver tools
- Objetos de color RGB y RGBW independientes de 1 byte.
- Gestión de grupos de controles: es posible agrupar los controles en grupos para mayor facilidad a la hora de la programación ETS
- Cambio de nombre de algunos objetos para hacerlos más amigables.
- Temporizadores sencillos
- Compatibilidad con Google Home Assistant a través de ZenVoice

Versión 3.7

- Visualización de cámaras IP: ahora es posible visualizar las cámaras IP de la instalación en Z50/Z70/Z100
 - Compatible con cámaras que utilizan los protocolos HTTP o RSTP y los códecs de vídeo MJPEG & H.264.
- Compatibilidad con otros videoporteros SIP además de GetFace IP
 - Doorbird, Fermax, Comelit – configuración prefijada para mayor facilidad
 - Configuración genérica para cualquier videoportero SIP
- Monitor de energía
- Corrección de sugerencias o incidencias menores:
 - En los indicadores con coma flotante es posible seleccionar el número de decimales
 - Se corrige una incidencia de la versión 3.5 de Z70 v2 por la cual, el estado de porcentaje no se actualizaba correctamente en Zennio Remote
 - Se mejora la estabilidad y fluidez de la pantalla en general

Version 2.0

- Initial version.

Version 3.0

- It includes Remote control functionality through Zennio Remote APP.
- The maximum time to turn off the display has been reduced to 30 seconds maximum.

Version 3.1

- New functionality:
 - Chrono-thermostat
 - Screensaver
 - 4-bytes indicators
 - 14-bytes indicators
 - Automatic page shaping

Version 3.3

- New functionality: schedulers
- A new monochromatic gallery of icons has been included (it can be set by parameters)
- It allows the configuration of up to 180 controls in ETS (144 previously), although only 144 could be configured in the screen (12 pages x 12 controls)

Version 3.4

- New functionality: Macros
- Bug fix: the touch panel becomes slow and can reset itself.

Version 3.5

- Bug fix: when an alarm located in a protected page is enable, it is possible to access the protected page without entering the password.
- Bug fix: when the touch panel goes to standby, it seems to be stuck with slow functioning. This effect disappear when using.
- Logs with graphs in indicator boxes: it allows to download the log data using webserver tools. G
- 1 byte independent objects for RGB and RGBW controls.
- Groups of controls in ETS: it is possible to group the controls configured in ETS for making an easier programming.
- Objects name has been changed to make them more understandable.
- Simple timers have been added.
- Compatibility with Google Home Assistant using ZenVoice

Version 3.7

- IP cameras visualization: It is now possible to view the IP cameras of the installation in your Z50/Z70/Z100.
 - Compatible with cameras that use HTTP or RTSP protocols and MJPEG & H.264 video codecs.
- Compatibility with other SIP video intercoms in addition to GetFace IP
 - Doorbird, Fermax, Comelit – preset configuration for ease of use.
 - Generic configuration for any SIP video intercom.
- Energy monitor
- Correction of minor suggestions or issues:
 - It is possible to select the number of decimals in indicator boxes of 2-byte / 4-byte float.
 - An issue in version 3.5 of Z70 v2 has been fixed, where the percentage state was not updating correctly in Zennio Remote.
 - Improved overall screen stability and fluidity.