


Módulo de relé para detector de humos Dual



Especificación	Ref.	UE	SP	EAN
	2340 00	1	03	4010337068556

Características

- Módulo de relé para el detector de humos Dual Q.
- Compatible con versiones anteriores y, por ello, también se puede utilizar para detectores de humos Dual/VdS.
- Posibilidad de conexión de emisores de alarma externos, p. ej. bocina o lámpara de aviso.
- En caso de alarma local o conectada en red se conmuta el relé de alarma.
- En caso de disfunción del detector de humos, p. ej. pila con poca carga, se conmuta el relé de disfunción.
- Con el módulo de relé se pueden conmutar mensajes de alarma y disfunción a otros emisores de señales.

Datos técnicos

Contacto de salida de alarma:	Conmutador, libre de potencial
Contacto de salida de disfunción:	Conmutador, libre de potencial
Tensión de conmutación:	max. 30 V
Corriente de conmutación:	max. 1 A

Notes

- Los mensajes de disfunción solo se pueden activar por los detectores de humos que estén equipados con el módulo de relé.
- El módulo de relé se inserta simplemente en la interfaz del detector de humos Dual. Los bornes de conexión en red del detector de humos se pueden seguir utilizando si el módulo está conectado.
- Tenga en cuenta las indicaciones de planificación incluidas en el anexo técnico.