



Caja sup.VF, 2F, 36M, pta.op., QuickC, chasis

Caja de superficie golf serie VS, 2 filas, 36M, puerta blanca, regleta QC.Base y tapa en material aislante autoextinguible.Puerta opaca en poliestireno, fijable a derecha o izquierda de la tapa. Apertura 180°.Entradas canal y tubo.Suministradas con regletas de conexión Quick Connect, obturadores, puerta protegida y banda de marcaje (protegida en versiones PES y TES).Grado de protección, según IEC60529: IP30 sin puerta, IP40 con puerta.IK07.Aislamiento clase II.Color blanco RAL 9010.Para aparamenta hasta 63A.Tensión aislamiento: 400 V~.Tapa fijada con tornillos 90°.Prueba de hilo incandescente 650°C según UNE 60692-2-1.Conforme a la norma UNE EN 61439-3 y con Certificado de AENOR.Toda la serie es conforme a la directiva RoHS .

VS218PES

Características técnicas

Índice de protección IP	IP40
Cod. Protec. contra choques mec. IK	07
Resistencia al hilo incandescente	650 °C
Clase de protección	Clase II
Modo de fijación	En superficie
Número de módulos	36
Número de filas de la caja	2
Altura del producto instalado	376,5 mm
Anchura del producto instalado	389,5 mm
Profundidad del aparato instalado	98,5 mm
Materiales del chasis	plástico
Color	RAL 9010
Tipo de cerradura de la puerta	Manecilla
Número de puerta	1