

Ficha técnica del producto

Módulo sensor de ampliación



Número de referencia

CD 5091 TSEM

Módulo sensor de ampliación

incluye placa transparente ref.: CD 50 NA amplía un módulo sensor KNX universal (ref.: CD 509.. TSM) y controlador PI climatización (ref.: CD 5178 TSM) con un módulo adicional de 1 a 4 fases

Uso conforme a lo previsto

- Manejo de consumidores, p. ej., conexión/desconexión de luz, regulación de luz, subir/bajar persianas, valores de luminosidad, temperaturas, llamada y memorización de escenas de luz, etc.
- Montaje en caja de empotrar con dimesiones según DIN 49073

Características del producto

- Una o dos funciones por tecla
- Se completa con juego de teclas
- Regleta de inscripción iluminable
- Un LED de estado por tecla, ajustable en rojo, verde o azul
- Un LED de funcionamiento hace las veces de luz de orientación e indica el estado de programación; se puede ajustar en los colores rojo, verde o azul
- Luminosidad ajustable para el LED de estado y el de funcionamiento, y para la regleta de inscripción, que se puede apagar, por ejemplo, durante la noche
- Medición de temperatura ambiente
- Auxiliar del regulador de temperatura ambiente
- Función de bloqueo: bloqueo o modificación de todas o algunas funciones de las teclas
- Función de alarma: opcional con reconocimiento al pulsar una tecla
- Modo de ahorro de energía
- Incluye un juego de teclas transparentes para el manejo en la obra sin teclas de diseño

Pieza de recambio:

Placa transparente ref.: CD 50 NA

Accesorios:

Placa en color de teclas ref.: CD 50 NA W, CD 50 NA WW, CD 50 NA GR, CD 50 NA LG, $\,$

CD 50 NA SW

Datos técnicos

Longitud de cable: máx. 30 m

Tipo de cable: $J-Y(St)Y 2 \times 2 \times 0.8 \text{ mm}$

Versión:

1 fase