


Unidad interior video 2,2''



Número de referencia

SI VI LS 622 WW

Unidad interior video 2,2''

para series LS

incluye juego de teclas y lámina de rotulación
sin marco

Los módulos de la estación interior se pueden combinar con marcos múltiples (en horizontal o vertical). Es posible un montaje separado en marcos separados así como un montaje en cajas de superficie.

Für den Betrieb der Video-Innenstation ist eine Zusatzversorgung notwendig. Empfehlung: VNG 602 von Siedle (siehe Siedle Planungshandbuch).

Características del producto

- Monitor TFT en color
- Diagonal de pantalla de 55 mm (2,2'')
- 320 x 240 píxeles
- Ajuste de luminosidad y color
- Cable de conexión de vídeo incluido (negro, 220 mm)
- Llamar, hablar, ver, abrir la puerta, luz, llamada de planta, funciones de control/ conmutación y comunicación interna
- Instalación de 2 hilos con protección contra polarización inversa; se necesita una alimentación adicional de 2 polos (J-Y(St)Y 2x2x0,8)
- Activación de la imagen
- Tecla para hablar con LED verde de estado
- Las teclas de desconexión de luz, de llamada, de activación de imagen y de favoritos pueden configurarse libremente. La función de las teclas se puede asignar libremente sin necesidad de una instalación adicional, p. ej. para telefonía interna, activación de funciones de conmutación/control en combinación con el módulo de conmutación para bus BSM/BSE 650-.. de Siedle, selección específica de altavoces para la puerta/cámaras
- En la tecla para abrir la puerta puede configurarse una función de conmutación (en combinación con el módulo de conmutación para bus BSM/BSE 650-.. de Siedle) mediante BPS.
- Función de privacidad de audio y de vídeo integrada
- Conmutación en paralelo (llamada simultánea) de 16 estaciones interiores de vídeo como máximo (a partir del 3.º aparato se requiere el BPS de Siedle para la programación)
- Activación de la puerta/cámara: comunicación por voz/vídeo posible en cualquier momento, incluso sin llamada previa
- Alta calidad de sonido y gran dinámica de altavoces
- Micrófono de condensador electret
- Conexión para el bus In-Home de Siedle
- Conexión para el pulsador de llamada de planta
- Generador de llamada con 11 secuencias de tonos de llamada, incluido un gong
- Volumen de llamada graduable en cinco niveles hasta los 92 dB(A)

- Volumen de voz graduable en 5 niveles
- Programación manual, Plug+Play y mediante el software de programación del bus (BPS) de Siedle, según el manual de sistemas de Siedle
- Estación interior con manos libres
- Indicación de estado con la comunicación por voz activa
- Desconexión de llamada con indicación de estado
- Diferenciación de llamada para llamada de planta, 2 llamadas a la puerta y llamada interna
- Función de abrepuertas/luz en todo momento a través de cable de bus
- Aceptación de la llamada a la puerta
- Formación de grupos de llamada. Cada estación interior puede pertenecer hasta a 4 grupos en la misma línea
- Funciones de intercomunicación:
 - Desvío de llamadas
 - Llamada interna de grupo
 - Anuncio colectivo
 - En caso de llamadas internas, aceptación automática de la llamada
 - Apertura automática de la puerta

- 5 LED para la indicación (p. ej. puerta abierta) sin cableado adicional
- Indicación de disponibilidad de funcionamiento mediante un LED
- Indicador de llamada visual mediante LED intermitente en la tecla para hablar
- Campo de inscripción iluminable
- Incluidas láminas de inscripción con símbolos para audio y vídeo
- Cable de conexión de audio incluido (rojo, 220 mm)
- Conexión para alimentación adicional (se necesita para el funcionamiento de un módulo de vídeo, la iluminación del campo de inscripción en el módulo sensor universal y al conectar un segundo módulo sensor)
- Conexión para otro módulo sensor (estándar o universal, máx. 2 módulos sensor por estación interior)

Accesorios:

placa con símbolos video ref.: SI V6 .. DC ..

Anschlusskabel 700 mm Video Art.-Nr.: SI VM-AK 70

protección contra desmontaje ref.: M-DMS

Termoplástico (a prueba de golpes) extrabrillante**Color:**

blanco alpino

Material:

termoplástico