

Smart Control 10,1''



Número de referencia

SC 10

Smart Control 10,1''

relación de aspecto 16:9
para instalar en pared, pantalla táctil capacitiva
sin ventilador ni piezas móviles

- Función de video portero en combinación con el Smart Gateway SG 650-.. de Siedle
- Visualización KNX funcionando con Facility Pilot Server (ref.: FAPV-SERVER-REG)
- Visualización KNX funcionando con Smart Visu Server (ref.: SV-SERVER)
- Aplicación iHaus preinstalada
- Visualización eNet en combinación con el eNet Server REG (ref.: ENET-SERVER)
- Visualización eNet en combinación con el interface IP (ref.: FM-GATE-IP)
- Página meteorológica preinstalada

Actualice el firmware antes de programar.
Consulte las Release Notes.

Accesorios:

Caja de empotrar ref.: SC 10 EBG

Fuente de alimentación ref.: NT 2415 REG VDC

Datos técnicos

Tamaño de la pantalla (A x H):	223 x 125 mm
Diagonal de la pantalla:	256 mm / 10,1''
Resolución:	WSVGA (1024 x 600), LED backlight display
Dimensiones de marco (A x H):	333 x 200 mm
Potencia absorbida:	máx. 15 W
Alimentación:	PoE+ según IEEE 802.3at, con cable Cat5e/Cat6, longitud máxima 100 m o bien DC 12 ... 32 V mediante alimentador externo (ref. NT 2415 REG VDC, no incluida en el volumen de suministro)
Sistema operativo:	Android 4.2
Procesador:	Cortex-A9
Memoria principal:	2 GB
Memoria de masas:	8 GB Flash (la memoria disponible dependerá de lo que ocupe el sistema operativo)
Ranura para la tarjeta de memoria:	microSD
Altavoz:	integrado
Micrófono:	integrado
Puertos USB:	2 x USB 2.0 1 x Mini-USB OTG (La memoria disponible dependerá de lo que ocupe el sistema operativo)
Conexiones LAN:	1 x 10/100 Mbit/s
Temperatura ambiente:	0 ... +30 °C